



KUE 18|24|36|48|55 HRG32X

kue

**Univerzálne podstropno-parapetné klimatizácie,
ktoré sú okrem iného ideálne pre miestnosti bez
stropného podhl'adu.**

Vyznačujú sa trojrozmerným prúdením vzduchu vďaka automatickému ovládaniu klapiiek. Tým sa zabezpečuje optimálna cirkulácia vzduchu a rovnomerné rozloženie teploty. Časovač umožňuje nastaviť čas automatického spustenia a vypnutia klimatizácie. Aby sa minimalizoval pocit nepríjemného, studeného vzduchu, klimatizácia sa spustí v režime vykurovania a automaticky zníži rýchlosť ventilátora – kým sa výmenník tepla nezahreje.

A⁺ | R32





Funkcie Kaisai KUE

	Turbo										
Pamäťová funkcia nastavenia klápy	Režim Turbo	Dvojstranná inštalácia	Signalizácia úniku chladiva	Zabudované čerpadlo na kondenzát	Tichá prevádzka	Poplachový port	Núdzové použitie	Časovač	Automatický reštart	3D prúdenie vzduchu	Ohrievače kompresora a odkvapovej misky na kondenzát
Kombinácia Twin	Čerstvý vzduch	Port on-off	Režim Gear	Režim Eco	Funkcia spánok	Funkcia kúrenia 8 °C	Samočistiaci výparník	Kontrola prúdenia studeného vzduchu	Teplotný snímač diaľkového ovládania	Plynulé nastavenie rýchlosti ventilátora	Prevádzka pri nízkych vonkajších teplotách
VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ						
Centrálny ovládač	Ovládanie cez Wi-Fi	Káblový ovládač	Filter s iónmi striebra	Filter s vitamínom C	Filter 3M						

Technické špecifikácie

MODEL	vnútorná jednotka		KUE-18HRG32X	KUE-24HRG32X	KUE-36HRG32X	KUE-36HRG32X	KUE-48HRG32X	KUE-55HRG32X
	vonkajšia jednotka		KOX330-18HF-N32X	KOX430-24HF-N32X	KOD30U-36HFJ32X	KOD30U-36HF-N32X	KOE30U-48HF-N32X	KOE30U-55HF-N32X
Nominálny výkon priemer (min÷max)	chladenie	kW	5,3 (2,7÷5,9)	7,0 (3,2÷7,8)	10,6 (2,7÷11,4)	10,6 (2,7÷11,8)	14,1 (3,5÷15,2)	15,8 (4,1÷16,7)
	vykurovanie	kW	5,6 (2,4÷6,3)	7,6 (2,7÷8,3)	11,7 (2,8÷12,8)	11,7 (2,8÷12,8)	16,1 (4,1÷17,0)	18,2 (4,4÷19,6)
Energetická trieda	chladenie/vykurovanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	priemer	W/W	6,2	6,1	6,2	6,4	6,1	6,1
SCOP	priemer	W/W	4,0	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
Priemer. spotreba energie (min÷max)	chladenie	W	1450 (670÷2027)	2300 (747÷2930)	3900 (900÷4250)	40000 (890÷4300)	5000 (900÷5950)	5650 (1100÷6650)
	vykurovanie	W	1500 (540÷1640)	2050 (650÷2850)	3350 (800÷3950)	3350 (780÷3950)	5100 (1000÷6050)	6050 (1050÷7100)
Priemer. prevádzkový prúd (min÷max)	chladenie	A	6,0 (3,2÷9,0)	10,5 (3,9÷13,1)	17,0 (4,2÷19,0)	6,3 (1,4÷6,8)	8,8 (1,9÷10,3)	9,7 (3,2÷11,5)
	vykurovanie	A	6,6 (2,7÷7,3)	9,5 (3,5÷12,7)	15,0 (3,5÷17,5)	5,4 (1,3÷6,2)	8,9 (2,1÷10,5)	10,5 (2,2÷12,0)
Prietok vzduchu	vnútorná	m³/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	vonkajšia	m³/h	2200	3500	4000	4000	7500	7500
Prevádzková teplota chladenie/vykurovanie	vnútorná	°C	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30
	vonkajšia	°C	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24
Hladina akustického tlaku	vnútorná	dB(A)	43,5/41/36,5/24	49/46/43/32	50/48,5/44/37	50/48,5/44/37	53/50/45/36	54/50,5/46,5/38
	vonkajšia	dB(A)	56	60	63	63	63,5	64
Rozmery š/v/h	vnútorná	mm	1068/675/235	1068/675/235	1650/675/235	1650/675/235	1650/675/235	1650/675/235
	vonkajšia	mm	805/554/330	890/673/342	946/810/410	946/810/410	952/1333/415	952/1333/415
Prepravné rozmery š/v/h	vnútorná	mm	1145/755/318	1145/755/318	1725/755/318	1725/755/318	1725/755/318	1725/755/318
	vonkajšia	mm	915/615/370	995/740/398	1090/885/500	1090/885/500	1095/1480/495	1095/1480/495
Netto hmotnosť	vnútorná	kg	28,0	28,0	41,5	41,5	41,7	42,3
	vonkajšia	kg	26,6	43,9	66,9	80,5	103,7	107,0
Prepravná hmotnosť	vnútorná	kg	33,1	33,3	48,0	48,0	48,5	49,2
	vonkajšia	kg	29,0	46,9	71,5	85,0	118,3	121,2
Priemer potrubia kvapalina/plyn		mm	6,35/12,7	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Maximálna dĺžka inštalácie		m	30	50	75	75	75	75
Maximálny výškový rozdiel		m	20	25	30	30	30	30
Zdroj napájania	vonkajšia	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	380÷420/50/3	380÷420/50/3	380÷420/50/3
Istič/poistka	vonkajšia	A	16	20	25	16	16	16
Napájacie káble	vonkajšia	počet žíl x mm²	3x2,5	3x2,5	3x4,0	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Ovládacie káble	vnút. – vonk.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Továrnske množstvo	do 5 m	kg	1,15	1,5	2,4	2,4	2,9	3,0
Dodatočné chladiwa	nad 5 m	g/m	12	24	24	24	24	24
Vonkajší priemer odtoku kondenzátu		mm	25	25	25	25	25	25

Ovládače

BEZDRÔTOVÉ
DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE

RG10A

BEZDRÔTOVÉ
DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIEKJR-120X2
(VOLITEĽNÉ)BEZDRÔTOVÉ
DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIECCM
(VOLITEĽNÉ)