

TLUMIČE VIBRAČÍ






TACCO
COLOURSRANGE



BARVA	VYUŽITÍ V ZAŘÍZENÍCH S HMOTNOSTÍ	KÓD	SHORE	
ZELENÁ	Do 100 kg	9898-037B	35	12
ŽLUTÁ	Do 200 kg	9898-038B	45	12
ČERVENÁ	Do 350 kg	9898-039B	60	12
ČERNÁ	Do 450 kg	9898-040B	70	12

Tlumič vibrací

- ✓ Různé tvrdosti (podle Shoreovy stupnice), označené barvami
- ✓ Odolný proti atmosférickým vlivům, UV a teplotě od -50 °C do +120 °C
- ✓ Sada: 4 kusy + šrouby (montáž na konzole nebo přímo na podkladu)
- ✓ Rozsah nosnosti (50 kg - 450 kg)



SUSTA
COLOURSRANGE



BARVA	VYUŽITÍ V ZAŘÍZENÍCH S HMOTNOSTÍ	KÓD	
ZELENÁ/MODRÁ	Do 55 kg	9898-134B	18
MODRÁ/ŽLUTÁ	Do 80 kg	9898-135B	18
ŽLUTÁ/ČERVENÁ	Do 120 kg	9898-136B	18

Pružinový tlumič vibrací

- ✓ Křemíková ocel, chráněná kateforetickým lakováním (KTL) – odolnost proti korozi
- ✓ Odolný proti atmosférickým vlivům, UV a teplotě od -50 °C do +120 °C
- ✓ Sada: 4 kusy ve 2 barvách (pro rozlišení nosnosti) + šrouby k montáži na konzole nebo na podkladu
- ✓ Rozsah nosnosti 55 kg - 120 kg



SUSTA+
COLOURSRANGE



BARVA	VYUŽITÍ V ZAŘÍZENÍCH S HMOTNOSTÍ	KÓD	
ZELENÁ/MODRÁ	Do 55 kg	9898-034B	18
MODRÁ/ŽLUTÁ	Do 80 kg	9898-035B	18
ŽLUTÁ/ČERVENÁ	Do 120 kg	9898-036B	18

Pružinový tlumič vibrací v pouzdru

- ✓ Křemíková ocel, chráněná kateforetickým lakováním (KTL) – odolnost proti korozi.
- ✓ Odolný proti atmosférickým vlivům, UV záření a teplotě od -50 °C do +120 °C
- ✓ Sada: 4 kusy ve 2 barvách (pro rozlišení nosnosti) + šrouby k montáži na konzole nebo na podkladu
- ✓ Rozsah nosnosti 55 kg - 120 kg
- ✓ Pouzdro bylo vyrobeno z termoplastického materiálu



Montáž tlumičů

SUSTA SUSTA+

Nový obal tlumičů – u objednávek s označením „B“ v kódu.



SADA PRO KONDENZÁTORY S HMOTNOSTÍ DO 55 kg.

Tlumiče **LIGHT BLUE** k montáži na protilehlé straně mřížky kondenzátoru



◀ STRANY INSTALACE ▶



SADA PRO KONDENZÁTORY S HMOTNOSTÍ DO 80 kg.

Tlumiče **YELLOW** k montáži na protilehlé straně mřížky kondenzátoru



◀ STRANY INSTALACE ▶



SADA PRO KONDENZÁTORY S HMOTNOSTÍ DO 120 kg.

Tlumiče **RED** k montáži na protilehlé straně mřížky kondenzátoru



◀ STRANY INSTALACE ▶

